

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto

WK400030

Descripción del producto

Lijadora circular paredes-techos

Características

Cuerpo de ABS composite y acero carbono forjado
Interruptor con botón de funcionamiento continuo
Sistema de extracción compatible con aspirador
Mango ergonómico y antideslizante
Mango auxiliar de soporte
Selector de 6 velocidades
Sistema integrado de luz LED de visión de 360 grados
Fijación del disco con velcro
Extensible y plegable
Incluye disco microperforado de lijado de 225 mm
Incluye manguera de aspiración de 4.5 metros
Incluye bolsa de transporte

Datos técnicos

Voltaje-frecuencia 220-240 V~50 HZ
Potencia 750W
Clase II
Índice protección IPXO
Revoluciones 1000-2100 RPM
Velocidades 6
Diámetro disco 225 MM
Graduación 0-90°
Largo total 1300-1800 MM
Presión acústica LpA 83.1 DB(A)
Posible variación KpA 3 DB(A)
Presión acústica LwA 94.1 DB(A)
Posible variación KwA 3 DB(A)
Vibración Ah 1.171 M/S²
Posible variación K 1.5 M/S²
Peso neto 4.1 KG

Datos logísticos

Código de barras 8424835003487
Código arancelario 84672959
Medidas embalaje 740 X 225 X 325 MM
Peso embalaje 7.0 KG

Directivas y normativas

(UE) 2023/1230
2014/30/EU
2011/65/EU
(EU) 2015/863
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-3:2011/A13:2015
AfPS GS 2019:01 PAK
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021

Marcado

CE
TÜV-GS

Uso

Profesional

País de origen

China

Declaración de conformidad y manual de instrucciones

www.werku.com

Fecha de emisión del documento

03/02/2026

