

## FICHA TÉCNICA

### Referencia del producto

WK400160

### Descripción del producto

Polipasto cable

### Características

Cuerpo de aluminio anodizado y acero carbono forjado  
 Cable de acero carbono forjado galvanizado  
 Interruptor electromagnético con función de parada de emergencia  
 Función con polea de reenvío  
 Función de freno de tope automático para subida y bajada  
 Función de protección térmica con apagado de seguridad del motor  
 Incluye 2 abrazaderas de soporte  
 Incluye gancho de seguridad con contrapeso  
 Incluye gancho de seguridad con polea de reenvío

### Datos técnicos

Voltaje-frecuencia ..... 230-240V~50Hz  
 Potencia ..... 450 W  
 Clase protección ..... I  
 Clase protección ..... IP54  
 Revoluciones ..... 2500 RPM  
 Capacidad elevación ..... 100-200 KG  
 Velocidad elevación ..... 8-4 MPM  
 Altura elevación ..... 18-9 M  
 Resistencia cable ..... 750 KG  
 Largo cable ..... 18 M  
 Diámetro cable ..... 3 MM  
 Presión acústica LpA ..... ≤70 DB(A)  
 Posible variación KpA ..... 3 DB(A)  
 Presión acústica LwA ..... ≤85 DB(A)  
 Posible variación KwA ..... 3 DB(A)  
 Vibración Ah ..... 2.5 M/S<sup>2</sup>  
 Posible variación Kh ..... 1.50 M/S<sup>2</sup>  
 Peso neto ..... 15 M/S<sup>2</sup>

### Datos logísticos

Código de barras ..... 8424835505042  
 Código arancelario ..... 84251100  
 Medidas embalaje ..... 350 X 230 X 140 MM  
 Peso embalaje ..... 10.2 KG

### Directivas y normativas

(UE) 2023/1230  
 2014/30/EU  
 EN 14492-2:2006+A1  
 EN 14492-2:2006+A1/AC  
 EN 60204-32:2008  
 AfPS GS 2019:01 PAK  
 EN IEC 55014-1:2021  
 EN IEC 55014-2:2021  
 EN IEC 61000-3-2:2019+A1  
 EN 61000-3-3:2013+A1+A2

### Marcado

CE  
 TÜV-GS

### Uso

Profesional

### País de origen

China

### Declaración de conformidad y manual de instrucciones

www.werku.com

### Fecha de emisión del documento

25/03/2026

