

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto

WK401760

Descripción del producto

Lijadora rectangular rotorbita

Características

Cuerpo de abs composite
Motor brushless sin escobillas
Sistema de extracción compatible con aspirador
Selector de 6 velocidades
Función de giro rotorbita
Fijación de la hoja con velcro
Display digital
Incluye hoja microperforada de lijado de 80 x 135 mm
Incluye manguera de aspiración de 1.1 metros

Datos técnicos

Voltaje-frecuencia 230-240 V ~ 50 HZ
Potencia 350 W
Clase protección I
Índice protección IPX0
Sistema extracción SI
Revoluciones 4000-10000 RPM
Medidas base 80 X 135 MM
Diámetro órbita 3 MM
Presión acústica LpA 79.7 DB(A)
Posible variación KpA 3 DB(A)
Presión acústica LwA 90.3 DB(A)
Posible variación KwA 3 DB(A)
Vibración Ah 3.221 M/S²
Posible variación Kh 1.50 M/S²
Peso neto 1.50 KG

Datos logísticos

Código de barras 8424835010881
Código arancelario 84672959
Medidas embalaje 395 X 140 X 180 MM
Peso embalaje 2.1 KG

Directivas y normativas

2006/42/EC
2014/30/EU
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-4:2014
AFPS GS 2019:01 PAK
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021

Marcado

CE
TÜV-GS

Uso

Profesional

País de origen

China

Declaración de conformidad y manual de instrucciones

www.werku.com

Fecha de emisión del documento

1/9/2026

