Werku tools SA
Polígono Industrial de Bergondo Parroquia de Ghísamo A8
15165 Bergondo - La Coruña - Spain
T +34 981 648 119
Info@werku.com www.werku.com

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto
WK402240

Descripción del producto
Taladro martillo demoledor

Características
Cuerpo de ABS composite y aluminio anodizado
Interruptor con botón de funcionamiento continuo
Mango ergonómico y antideslizante
Mango auxiliar de soporte orientable
Regulador de velocidad
Función de rotación reversible
Función de taladrado con y sin percusión
Función de cincelado con y sin giro
Indicador LED de desgaste de escobillas
Incluye guía de profundidad de taladrado de 0-200 mm
Incluye 3 brocas de hormigón de 8-10-12 x 150 mm y cincel y puntero de 15 x 250 mm
Incluye maletín de transporte de HDPE

Datos técnicos
Voltaje-frecuencia ..... 230V~50Hz
Potencia ..... 1050 W
Clase II
Índice de protección IP20
Revoluciones ..... 0-1100 RPM
Impactos ..... 0-4900 IPM
Sistema portapuntero ..... SDS PLUS
Energía impacto ..... 3 J
Capacidad taladrado madera ..... 40 MM
Capacidad taladrado metal ..... 16 MM
Capacidad taladrado hormigón ..... 26 MM
Presión acústica LpA ..... 91.8 DB(A)
Posible variación KpA ..... 3 DB(A)
Presión acústica LwA ..... 102.8 DB(A)
Posible variación KwA ..... 3 DB(A)
Vibración Ah mango principal ..... 15.81 M/S^2
Vibración Ah mango auxiliar ..... 14.09 M/S^2
Posible variación K ..... 1.5 M/S^2
Peso neto ..... 3.6 KG

Datos logísticos
Código de barras 8424835007119
Código arancelario 84672191
Medidas embalaje ..... 420 X 290 X 115 MM
Peso embalaje ..... 5.7 KG

Directivas y normativas
(UE) 2023/1230
2014/30/EU
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-6:2010
EN 55014-1:2017/A11:2020
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Marcado
CE
TÜV-GS

Uso
Profesional

País de origen
China

Declaración de conformidad y manual de instrucciones
www.werku.com

Fecha de emisión del documento
01/04/2026







