

## FICHA TÉCNICA

### Referencia del producto

WK403070

### Descripción del producto

Lijadora circular paredes-techos

### Características

Cuerpo de ABS composite y acero carbono forjado  
 Interruptor con botón de funcionamiento continuo  
 Sistema de auto-extracción integrado compatible con colector de polvo o aspirador  
 Mango ergonómico y antideslizante  
 Mango auxiliar de soporte  
 Selector de 6 velocidades  
 Sistema integrado de luz LED de visión de 360 grados  
 Fijación del disco con velcro  
 Extensible y plegable  
 Incluye disco microperforado de lijado de 225 mm  
 Incluye manguera de aspiración de 1.5 metros  
 Incluye colector de polvo de 20 litros  
 Incluye correa de uso  
 Incluye bolsa de transporte

### Datos técnicos

Voltaje-frecuencia ..... 230-240 V~50 HZ  
 Potencia ..... 750 W  
 Clase ..... II  
 Índice de protección ..... IPX0  
 Revoluciones ..... 1000-1850 RPM  
 Velocidades ..... 6  
 Diámetro disco ..... 225 MM  
 Largo total ..... 1300-1800 MM  
 Graduación ..... 0-45°  
 Presión acústica LpA ..... 83.1 DB(A)  
 Posible variación KpA ..... 3 DB(A)  
 Presión acústica LwA ..... 94.1 DB(A)  
 Posible variación KwA ..... 3 DB(A)  
 Vibración Ah ..... 1.171 M/S<sup>2</sup>  
 Posible variación Kh ..... 1.5 M/S<sup>2</sup>  
 Peso neto ..... 4.1 KG

### Datos logísticos

Código de barras ..... 8424835001216  
 Código arancelario ..... 84672959  
 Medidas embalaje ..... 740 X 225 X 325 MM  
 Peso embalaje ..... 7.0 KG

### Directivas y normativas

(UE) 2023/1230  
 2014/30/EU  
 2011/65/EU  
 (EU) 2015/863  
 EN 60745-1:2009/A11:2010  
 EN 60745-2-3:2011/A13:2015  
 AfPS GS 2019:01 PAK  
 EN IEC 55014-1:2021  
 EN IEC 55014-2:2021  
 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021  
 EN 61000-3-3:2013/A2:2021

### Marcado

CE  
 TÜV-GS

### Uso

Profesional

### País de origen

China

### Declaración de conformidad y manual de instrucciones

www.werku.com

### Fecha de emisión del documento

01/03/2026

