

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto

WK403140

Descripción del producto

Mezclador pintura mortero

Características

Cuerpo de abs composite y aluminio anodizado
Mango ergonómico y antideslizante
Mango auxiliar de soporte de 3 posiciones
Mango auxiliar de soporte ajustable en 360 grados
Regulador de velocidad
Función de rotación reversible
Incluye varilla mezcladora de 120 mm

Datos técnicos

Voltaje-frecuencia 230 V ~ 50 HZ
Potencia 1050 W
Capacidad mezclado 50 KG
Clase protección II
Índice protección IP20
Revoluciones rango 0-580 RPM
Medida eje M-14
Diámetro mezclador 120 MM
Longitud mezclador 600 MM
Presión acústica LpA 90 DB(A)
Posible variación KpA 3 DB(A)
Presión acústica LwA 101 DB(A)
Posible variación KwA 3 DB(A)
Vibración Ah 3.27 M/S²
Posible variación Kh 1.5 M/S²
Peso neto 3 KG

Datos logísticos

Código de barras 8424835505059
Código arancelario 84743900
Medidas embalaje 295 X 135 X 275 MM
Peso embalaje 4.7 KG

Directivas y normativas

2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU
(EU) 2015/863
EN 62841-1:2015+AC:15
EN 62841-2-10:2017
AfPS GS 2019:01 PAK
EK9-BE-88 (V2): 2020
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Marcado

CE
Intertek-GS

Uso

Profesional

País de origen

China

Declaración de conformidad y manual de instrucciones

www.werku.com

Fecha de emisión del documento

1/9/2026

