

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto

WK403230

Descripción del producto

Rozadora circular paredes

Características

Cuerpo de ABS composite y aluminio anodizado
Sistema de auto-extracción integrado compatible con colector de polvo o aspirador
Mango ergonómico y antideslizante
Mango auxiliar de soporte
Sistema de refrigeración con agua
Base graduable y guía de corte mediante rodillos
Incluye disco diamantado de corte de triple hoja de 150 MM
Incluye manguera de aspiración de 1 metro
Incluye colector de polvo de 5 litros
Incluye maletín de transporte de HDPE

Datos técnicos

Voltaje-frecuencia 230 V~50 HZ
Potencia 2400W
Clase II
Índice de protección IP20
Revoluciones 8000 RPM
Medidas disco 150x22 MM
Ancho corte 28 MM
Profundidad corte 8-43 MM
Medida eje M8
Presión acústica LpA 97 DB(A)
Posible variación KpA 3 DB(A)
Presión acústica LwA 108 DB(A)
Posible variación KwA 3 DB(A)
Vibración Aw 10.94 M/S²
Posible variación Kh 1.5 M/S²
Peso neto 6.08 KG

Datos logísticos

Código de barras 8424835009052
Código arancelario 84672959
Medidas embalaje 510 X 165 X 300 MM
Peso embalaje 9.9 KG

Directivas y normativas

(UE) 2023/1230
2014/30/EU
2011/65/EU
(EU) 2015/863
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-22:2011+A11:2013
EK9-BE-88 (V2): 2020
EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000

Marcado

CE
Intertek-GS

Uso

Profesional

País de origen

China

Declaración de conformidad y manual de instrucciones

www.werku.com

Fecha de emisión del documento

01/04/2026

