Werku tools SA
Polígono Industrial de Bergondo Parroquia de Ghísamo A8
15165 Bergondo - La Coruña - Spain
T +34 981 648 119
Info@werku.com www.werku.com

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto
WK403690

Descripción del producto
Vibrador hormigón alta frecuencia inalámbrico

Características
Cuerpo de ABS composite y aluminio anodizado
Motor brushless sin escobillas
Interruptor con botón de funcionamiento continuo
Mango ergonómico y antideslizante
Incluye manguera-cabezal de vibración de 1.2 metros
Incluye correa de uso
No incluye batería y cargador

Datos técnicos

Batería	20 V MAX LI-ION
Índice protección	IPXO
Medida eje	M-42
Revoluciones	13500 RPM
Diámetro maguera-aguja	28 MM
Longitud manguera-aguja	1.2 M
Frecuencia vibración	≥ 215 HZ / 13000 VPM
Amplitud vibración	≥ 1.2 MM
Capacidad vibración	5 M3 / 5000 L
Presión acústica LpA	85 DB(A)
Posible variación KpA	3 DB(A)
Acústica medida LwA	93 DB(A)
Posible variación KwA	3 DB(A)
Vibración Ah	2.67 M/S^2
Posible variación Kh	1.5 M/S^2
Peso (con manguera-aguja, sin batería)	4.2 KG

Datos logísticos

Código de barras	8424835011635
Código arancelario	84672990
Medidas embalaje	1250 X 90 X 250 MM
Peso embalaje	5 KG

Directivas y normativas
2006/42/EC
2014/30EU
2011/65/EU
(EU) 2015/863
EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-2-12:2024+A11:2024
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Marcado
CE

Uso
Profesional

País de origen
China

Declaración de conformidad y manual de instrucciones
www.werku.com

Fecha de emisión del documento
01/06/2026

