

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto

WK403790

Descripción del producto

Mezclador Pintura-Mortero

Características

Cuerpo de ABS composite y aluminio anodizado

Mango ergonómico y antideslizante

Selector de 6 velocidades

Selector de 2 rangos de velocidades

Incluye varilla mezcladora de 140 mm

Datos técnicos

Voltaje-frecuencia	230-240V~50 HZ
Potencia	2000 W
Capacidad mezclado	125 KG
Clase	II
Índice protección	IPX0
Revoluciones rango I	180-450 RPM
Revoluciones rango II	300-750 RPM
Velocidades	12 (6 X 2)
Medida eje	M14
Diámetro mezclador	140 MM
Longitud mezclador	600 MM
Presión acústica LpA	90.6 DB(A)
Posible variación KpA	3 DB(A)
Presión acústica LwA	98.6 DB(A)
Posible variación KwA	3 DB(A)
Vibración Ah	5.187 M/S ²
Posible variación Kh	1.5 M/S ²
Peso neto	5.6 KG

Datos logísticos

Código de barras	8424835011765
Código arancelario	84743900
Medidas embalaje	620 X 225X 320 MM
Peso embalaje	35.5 KG

Directivas y normativas

2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU
2015/863/EU
EN 62841-1:2015+A11:2022
EN 62841-2-10:2017
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
AfPS GS 2019:01 PAK

Marcado

CE
 Intertek-GS

Uso

Profesional

País de origen

China

Declaración de conformidad y manual de instrucciones

www.werku.com

Fecha de emisión del documento

01/05/2026

