

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto

WK500290

Descripción del producto

Lijadora circular rotorbita

Características

Cuerpo de ABS composite
Sistema de auto-extracción integrado compatible con colector de polvo o aspirador
Mango ergonómico y antideslizante
Función de giro rotorbita
Fijación del disco con velcro
Regulador de presión con válvula integrada de corte de aire
Incluye disco microperforado de lijado de 150 MM
Incluye manguera de aspiración de 1 metro
Incluye colector de polvo de 500 ml

Datos técnicos

Compresor 2 HP
Presión trabajo 4-5 BAR
Presión máxima 6.2 BAR
Entrada aire BSP 1/4"
Consumo aire 100 LPM
Revoluciones 10500 RPM
Diámetro disco 150 MM
Diámetro órbita 5 MM
Presión acústica LpA 88.8 DB(A)
Presión acústica LwA 99.8 DB(A)
Posible variación K 3 DB(A)
Vibración Ah 6.69 M/S²
Posible variación K 1.35 M/S²
Peso neto 0.9 KG

Datos logísticos

Código de barras 8424835001940
Código arancelario 84672959
Medidas embalaje 295 X 110 X 155 MM
Peso embalaje 1.3 KG

Directivas y normativas

(EU) 2023/1230
2011/65/EU
(EU) 2015/863
EN ISO 11148-8:2011
EN ISO 12100:2010

Marcado

CE

Uso

Profesional

País de origen

China

Declaración de conformidad y manual de instrucciones

www.werku.com

Fecha de emisión del documento

01/04/2026

