Werku Tools SA
Polígono Industrial de Bergondo Parroquia de Guísamo A8
15165 Bergondo - La Coruña - Spain
T + 34 981 648 119
info@werku.com www.werku.com

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto
WK501630

Descripción del producto
Pistola pintar airless alta presión

Características
Cuerpo de aluminio anodizado
Acabado cromado, pulido y electroforético
Gatillo con función de bloqueo de seguridad
Mango ergonómico y antideslizante
Racor giratorio para conexión con manguera
Compatible con graco, wagner, titan y otras marcas
Incluye portaboquillas airless
Incluye boquilla airless 635

Datos técnicos

Compresor	≥ 1 CV (750 W)
Presión trabajo	80-350 BAR
Presión máxima	500 BAR
Rosca entrada	NPS 1/4"
Rosca salida	BSP 7/8"
Temperatura trabajo	5-40ºC
Temperatura material	40ºC
Presión acústica LpA	≥ 84 DB(A)
Posible variación KpA	≥ 93 DB(A)
Vibración Ah	≥ 0.715 M/S^2
Peso neto	0.5 KG

Datos logísticos

Código de barras	8424835011239
Código arancelario	84249080
Medidas embalaje	245 X 160 X 60 MM
Peso embalaje	0.8 KG

Directivas y normativas
2006/42/EC
EN 12621:2006+A1:2010

Marcado
CE

Uso
Profesional

País de origen
China

Declaración de conformidad y manual de instrucciones
www.werku.com

Fecha de emisión del documento
1/10/2026






