

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto:

WK501090

Descripción del producto:

Pistola Pintar Succión

Características:

Tipo HVLP-II / Alto volumen y baja presión

Reducción de un 40% del consumo del producto a pulverizar

Reducción de un 30% del tiempo de trabajo

Reducción de un 40% del consumo de aire

Muy buena calidad de pulverización y acabado

Cuerpo de aluminio

Acabado cromado mate

Agarre ergonómico

Regulador de abanico

Regulador de fluido

Regulador de presión

Incluye kit de limpieza

Datos técnicos:

| | |
|-------------------------|-------------|
| Compresor recomendado | ≥ 2 HP |
| Presión de trabajo | 1.5 – 3 BAR |
| Presión máxima | 8 BAR |
| Rosca de entrada | BSP 1/4" |
| Consumo de aire | 125 LPM |
| Diámetro de paso fluido | 1.7 MM |
| Capacidad del depósito | 1000 ML |
| Certificación | CE |
| Peso neto | 0.8 KG |

Datos logísticos:

| | |
|----------------------|--------------------|
| Código de barras | 8424835009403 |
| Código arancelario | 84242000 |
| Medidas del embalaje | 240 X 145 X 140 MM |
| Peso del embalaje | 1.1 KG |