

## FICHA TÉCNICA

**Referencia del producto:**

WK501400

**Descripción del producto:**

Equipo Hidráulico Airless a Gasolina

**Características:**

Cuerpo de ABS, aluminio y acero forjado

Ruedas neumáticas de caucho de 330 mm

Asa extensible

Regulador de presión

Motor de gasolina

Bomba hidráulica

Fácilmente transportable

Incluye pistola de pintar airless WK501360

Incluye mangueras airless de 3.6 y 15 metros

Recomendable para trabajos en superficies de más de 5000 m<sup>2</sup>. Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, templetes, revestimientos de tejados, pinturas anticorrosivas, películas gruesas y masillas.

**Datos técnicos:**

Voltaje y frecuencia	230 V ~ 50 HZ
Potencia	6700 W /9 HP
Presión de trabajo	120 – 180 BAR
Presión de trabajo máxima	225 BAR
Rosca salida	NPS 1/2"
Caudal	12 LPM
Diámetro de la boquilla	≤ 0.057"
Temperatura de trabajo	5 ≤ 40° C
Largo de la manguera	15 M / 3.6 M
Diámetro de la manguera	6 X 13 MM
Certificación	CE
Peso neto	111.0 KG

**Datos logísticos:**

Código de barras	8424835010102
Código arancelario	84242000
Medidas del embalaje	1140 X 850 X 1260 MM
Peso del embalaje	120.0 KG